

Engineering progress  
Enhancing lives

GOLD | Top 5%

ecovadis

Sustainability Rating  
FEB 2024

# Gamme S729 - ARALYA Droit

Plaxé

## La fenêtre ARALYA Droit

Matériau	PVC
Fabrication	Made In France
Conformité de pose	DTU 36,5 (profils NF) en Neuf ou en Rénovation
Recyclable	100% - reprise des anciennes fenêtres par PAPREC
Part de recyclé	40 à 86% de matière recyclée NF
Kg de CO <sub>2</sub> équiv./UF	55,78
Largeur battement central	116 mm
Système de joint	2 joints de frappe
Nombre de chambres	Jusqu'à 5
Isolation thermique U <sub>w</sub> en double vitrage	1,2 W/m <sup>2</sup> .K
Isolation thermique U <sub>w</sub> en triple vitrage	0,79 W/m <sup>2</sup> .K
Isolation acoustique R <sub>a,tr</sub>	28 à 40 dB (répond aux critères AC4 du Label Acotherm)
Résistance au vent	Maximum VA3
Étanchéité à l'eau	Maximum E9A
Perméabilité à l'air	Maximum A4
Force de manoeuvre	Jusqu'à Classe 1
Réaction au feu	Classe M1 (PV CSTB RA20-0205)
Labels	Ecopuls et Ecovadis 2022



REHAU  
EcoPuls

Développement  
Durable

© REHAU SAS  
Place Cisse  
57340 MORHANGE

987850-002 FR 01.2024



REHAU

Window  
Solutions